

# Enregistrement local et Traçabilité de Température des équipements distants ou des véhicules

## Le THERMI-TAG



DATALOGER enregistreur de température spécialement étudié pour le suivi et l'enregistrement de points de température éloignés ou mobiles.

Ces produits sont spécialement étudiés pour des applications simples et particulièrement les enceintes frigorifiques mobiles (remorques frigorifiques, containers frigorifiques), les serres ou autres applications ne qui ne requièrent pas une grande précision.

Grâce à son logiciel mis à jour directement sur Internet ou intégré dans la suite logicielle [Thermi-Log](#), ce dataloger est très simple d'utilisation.

### **AVANTAGES :**

Technologie numérique,  
Pile 3V Lithium,  
Autonomie 2 ans avec enregistrement toutes les 15 minutes,  
Voyant d'indications d'alertes (flash toutes les 10 secondes),  
Simplicité d'utilisation,  
Interrogation par bouton poussoir  
Bouton poussoir de démarrage et autocontrôle (mémorisation des autocontrôles)  
Temps de déchargement : moins de 10 secondes pour 8000 enregistrements,

### **CARACTERISTIQUES :**

Capacité : 8000 enregistrements,  
Plage de mesure de la température : de  $-40^{\circ}\text{C}$  à  $+85^{\circ}\text{C}$ ,  
Résolution :

$< 0.1^{\circ}\text{C}$  de  $-40^{\circ}\text{C}$  ~ à  $+40^{\circ}\text{C}$ ,  
 $< 0.2^{\circ}\text{C}$  de  $+40^{\circ}\text{C}$  ~ à  $+80^{\circ}\text{C}$ ,

Précision :

$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$  de  $-10^{\circ}\text{C}$  ~ à  $+40^{\circ}\text{C}$ ,  
 $\pm 0.7^{\circ}\text{C}$  de  $-10^{\circ}\text{C}$  ~ à  $-30^{\circ}\text{C}$  et de  $+40^{\circ}\text{C}$  ~ à  $+60^{\circ}\text{C}$ ,  
 $\pm 0.8^{\circ}\text{C}$  de  $-30^{\circ}\text{C}$  ~ à  $-40^{\circ}\text{C}$  et de  $+60^{\circ}\text{C}$  ~ à  $+80^{\circ}\text{C}$ ,

Témoin d'indications d'alertes,  
Fréquence d'enregistrement programmable de 1 min à 1 heure,  
Raccordement de la base à PC par port USB,  
Boîtier IP 65 – Poids 35 g  
Dimensions : 86mm(L) x 54.5mm(l) x 8.6mm(E) .



**OPTIONS ET ACCESSOIRES :**

Base de déchargement,



Fonctionne avec le Logiciel Thermi-Log,  
Autres options, nous consulter

**DIMENSIONS ET SCHEMAS :**

Poids : 35 g.

**REFERENCES :**

Désignation et caractéristiques :	Réf. :
THERMI-TAG Température – (-40°C à + 85°C)	131 100
INTERFACE – Base de déchargement	134 100
LOGICIEL – Voir feuillet LOGICIEL	

Revendeur :